


TPL ELETTRICO / POWERED PALLET TRUCK / TPL ELLECTRIQUE
2200 KG

“ALDO22” SERIES

ALDO 22



Timone Handle Timon	REMA
Impianto elettronico Electronic system Système électronique	SAUER DANFOS AC
Centralina sollevamento Power pack Moteur de levée	HYDR - TEK
Carica batteria Battery Charger Chargeur	SEPARATO OUTER EXTERNE
Contaore Hourmeter Horamètre	CURTIS
Batteria Battery Batterie	24V - 210Ah



Disponibile anche in versione con pedana
 Also available with platform
 Disponible en option avec plateforme
 FLALDO22SAPAC

	1.1	COSTRUTTORE / MANUFACTURER / CONSTRUCTEUR			FALCONLIFT
Caratteristiche/ Characteristics/ Caractéristiques	1.2	Modello/Model designation/Désignation du constructeur			FLALDO 22SAAC
	1.3	Alimentazione/Power supply/Mode de translation			Elettrico/Electric/Électrique
	1.4	Tipo di guida/Type of control/ Mode de conduite			Da terra/Pedestrian/Accompagnant
	1.5	Portata/Load capacity/ Capacité nominale	Q	kg	2200
	1.6	Baricentro del carico/Load centre/Centre de gravité de la charge nominale	c	mm	600
	1.8	Distanza del carico/Load distance/Déport avant de la charge	x	mm	963/1033
	1.9	Interasse/Wheelbase/Empattement	y	mm	1368
	2.1	Peso proprio/Service weight/Poids à vide		kg	512
	Pesi/ Weight/ Poids	2.2	Pressione sugli assali, con carico lato guida-lato carico/Axle loading, laden front-rear / Charge par essieu avec charge côté conducteur-côté charge		kg
2.3		Pressione sugli assali, senza carico lato guida-lato carico/Axle loading, unladen front-rear/Charge par essieu à vide côté conducteur-côté charge		kg	399/113
3.1		Gommatura/Tyres/Équipement roues			Poliuretano/Polyurethane/Polyuréthane
Ruote e gommatura/ Wheels types Roues et bandages	3.2	Dimensioni ruote - lato guida/ Tyre size - front /Dimensions des roues côté conducteur		mm	Ø230x75
	3.3	Dimensioni ruote - lato carico/ Tyre size - rear / Dimensions des roues côté charge		mm	Ø 84x70/Ø84x93
	3.4	Ruote pivotanti/Castor wheels/Roue pivotante		mm	Ø 100x40
	3.5	Numero ruote (x= trazione) lato guida-lato carico / Wheels - number (x= drive wheel) front-rear / Roues, nombre (x = roue motrice) côté conducteur-côté charge			1x-2/4 o 1x2/2
	3.6	Carreggiata anteriore/Track width-front / Voie - côté conducteur	b10	mm	540
	3.7	Carreggiata posteriore/Track width rear/Voie - côté charge	b11	mm	380/525
	4.2	Altezza montante abbassato/Lowered mast height/Hauteur du mât abaissé	h1	mm	-
Dimensioni base/ Basic dimensions/ Dimensions	4.3	Alzata libera/ Free Lift/Levée libre	h2	mm	-
	4.4	Altezza di sollevamento/Lift height/Hauteur de levée	h3	mm	120
	4.5	Altezza montante sfilato/Extended mast height/Hauteur hors tout mât déployé	h4	mm	-
	4.9	Altezza timone in posizione di guida min. - max./Tiller height in drive position min. - max. / Hauteur du timon en position de conduite min. - max.	h14	mm	1323
	4.15	Altezza forche abbassate/Lowered forks height/Hauteur sur fourches, en position basse	h13	mm	85
	4.19	Lunghezza totale/Overall length/Longueur totale hors tout	l1	mm	1815/1885
	4.20	Lunghezza compreso spessore forche/Lenght to front face of forks/Longueur de la partie motrice, jusqu'à la face avant des fourches	l2	mm	665
	4.21	Larghezza totale/Overall width/Largeur totale du châssis	b1	mm	726
	4.22	Dimensioni forche/Forks dimensions/Dimensions des fourches	s/e/l	mm	60/160/1150 (1220)
	4.25	Scartamento esterno forche/Width over forks/Ecartement extérieur des fourches	b5	mm	540/685
	Prestazioni/ Performance data/ Performances	4.32	Luce libera a metà passo/Ground clearance at the centre of wheelbase/Garde au sol au milieu de l'empattement	m2	mm
4.33		Larghezza corsia di lavoro con pallet 1000x1200 trasversale/Aisle width for pallet 1000x1200 crossways/Largeur d'allée pour palette 1000 x 1200 en largeur	Ast	mm	-
4.34		Larghezza corsia di lavoro con pallet 800x1200 longitudinale/Aisle width for pallets 800x1200 lengthways/Largeur d'allée pour palette 800 x 1200 en longueur	Ast	mm	2105/2144
4.35		Raggio di volta/Outer turning radius/Rayon de giration	Wa	mm	1640/1710
4.36		Angolo di curvatura	b13	°	180
5.1		Velocità di traslazione con senza carico / Travel speed, laden-unladen / Vitesse de translation avec-sans charge		km/h	5.8/6.0
5.2		Velocità di sollevamento con - senza carico / Lift speed, laden-unladen / Vitesse de levée avec-sans charge		mm/s	19/35
Dati motore/ Electric motor/ Moteurs	5.3	Velocità di discesa con-senza carico / Lowering speed, laden-unladen / Vitesse de descente avec-sans charge		mm/s	30/27
	5.8	Pendenza massima superabile con-senza carico / Max. gradeability, laden-unladen / Rampe maximum avec-sans charge		%	9/15
	5.10	Freno di esercizio/Service brake/Frein de service			Elettromagnetico/Electromagnetic/ Electromagnétique
	6.1	Motore di traslazione, potenza s2 60min/Drive motor hourly rating s2/Moteur de translation, puissance s2 = 60 mn		kw	1.5 (AC)
	6.2	Motore di sollevamento, potenza s3 15%/Lift motor rating at s3 15%/Moteur de levée, puissance s3 = 15%		kw	0.8
Vantaggi/ Other Autres	6.3	Batteria secondo DIN 43531/35/36 A,B,C,non / Battery equipment acc. to DIN 43531/35/36 A,B,C,non / Batterie selon la norme DIN 43531/35/36/A,B,C,non			-
	6.4	Voltaggio e capacità nominale della batteria ks/Battery voltage and nominal capacity ks/Tension de la batterie et capacité nominale Ks		V/Ah	24/210
	6.5	Peso batteria/Battery weight/Poids de la batterie		kg	185
	8.1	Tipo di comando di marcia/Type of drive control/Commande de vitesse			Mosfet
	8.4	Soglia rumore secondo EN 12053, orecchio operatore/Average noise peak at operator's ear acc. to EN 12053/Niveau sonore moyen, mesuré à l'oreille du cariste selon EN12053		dB(A)	<70

FALCONLIFT POINT