

**TPL ELETTRICO / ELECTRIC STACKER / GERBEUR
1500 KG**

“IDOL 15” SERIES



IDOL 15

Centralina sollevamento
Power pack
Moteur de levée

WINNER INDUSTRIAL

Montante
Mast
Mât



**DUPLEX ALZATA LIBERA
DUPLEX FREE LIFT
DUPLEX LEVEE LIBRE
(1529AL)**

Carica batteria
Battery Charger
Chargeur

**INTERNO
BUILT IN
INTEGRE**

Controllo scarica batteria
Battery discharge indicator
Indicateur de charge

STANDARD



				FALCONLIFT					
Caratteristiche/ Characteristics/ Caractéristiques	1.1	COSTRUTTORE / MANUFACTURER / CONSTRUCTEUR							
	1.2	Modello/Model designation/Désignation du constructeur		FLIDOL 1516	FLIDOL 1525	FLIDOL 1535	FLIDOL 1529AL		
	1.3	Alimentazione/Power supply/Mode de translation		Manuale/Manual/Manuel					
	1.4	Tipo di guida/Type of control/ Mode de conduite		Da terra/Pedestrian/Accompagnant					
	1.5	Portata/Load capacity/ Capacité nominale	Q	kg	1500				
	1.6	Baricentro del carico/Load centre/Centre de gravité de la charge nominale	c	mm	600				
	1.8	Distanza del carico/Load distance/Déport avant de la charge	x	mm	—				
	1.9	Interasse/Wheelbase/Empattement	y	mm	1600				
	Pesi/ Weight/ Poids	2.1	Peso proprio/Service weight/Poids à vide		kg	436	516	570	554
2.2		Pressione sugli assali, con carico lato guida-lato carico/Axle loading, laden front-rear / Charge par essieu avec charge côté conducteur-côté charge		kg	—				
2.3		Pressione sugli assali, senza carico lato guida-lato carico/Axle loading, unladen front-rear/Charge par essieu à vide côté conducteur-côté charge		kg	—				
Ruote e gommatura/ Wheels Types Roues et bandages	3.1	Gommatura/Tyres/Équipement roues		Nylon /Pol.					
	3.2	Dimensioni ruote - lato guida/ Tyre size - front /Dimensions des roues côté conducteur		mm	Ø 80x50				
	3.3	Dimensioni ruote - lato carico/ Tyre size - rear / Dimensions des roues côté charge		mm	Ø 74x70				
	3.4	Ruote pivotanti/Castor wheels/Roue pivotante		mm	—				
	3.5	Numero ruote (x= trazione) lato guida-lato carico / Wheels - number (x= drive wheel) front-rear / Roues, nombre (x = roue motrice) côté conducteur-côté charge		2/4					
	3.6	Carreggiata anteriore/Track width / front Voie - côté conducteur	b10	mm	658				
	3.7	Carreggiata posteriore/Track width rear/Voie - côté charge	b11	mm	390/490				
Dimensioni base/ Basic dimensions/ Dimensions	4.2	Altezza montante abbassata/Lowered mast height/Hauteur du mât abaissé		h1	mm	1980	1780	2280	1980
	4.3	Alzata libera/ Free Lift/Levée libre		h2	mm	-	-	-	1440
	4.4	Altezza di sollevamento/Lift height/Hauteur de levée		h3	mm	1600	2500	3500	2900
	4.5	Altezza montante sfilato/Extended mast height/Hauteur hors tout mât déployé		h4	mm	1980	3020	4020	3420
	4.9	Altezza timone in posizione di guida min. - max./Tiller height in drive position min. - max. / Hauteur du timon en position de conduite min. - max.		h14	mm	790/1156			
	4.15	Altezza forche abbassate/Lowered forks height/Hauteur sur fourches, en position basse		h13	mm	85			
	4.19	Lunghezza totale/Overall length/Longueur totale hors tout		l1	mm	1720/1580			
	4.20	Lunghezza compreso spessore forche/Lenght to front face of forks/Longueur de la partie matrice, jusqu'à la face avant des fourches		l2	mm	610/670			
	4.21	Larghezza totale/Overall width/Largeur totale du châssis		b1	mm	762			
	4.22	Dimensioni forche/Forks dimensions/Dimensions des fourches		s/e/l	mm	60x180x1100 / 60x150x900			
	4.25	Scartamento esterno forche/Width over forks/Ecartement extérieur des fourches		b5	mm	570 330 ~ 640			
	4.32	Luce libera a metà passo/Ground clearance at the centre of wheelbase/Garde au sol au milieu de l'empattement		m2	mm	—			
4.33	Larghezza corsia di lavoro con pallet 1000x1200 trasversale/Aisle width for pallet 1000x1200 cross-ways/Largeur d'allée pour palette 1000 x 1200 en largeur		Ast	mm	2145				
4.34	Larghezza corsia di lavoro con pallet 800x1200 longitudinale/Aisle width for pallets 800x1200 length-ways/Largeur d'allée pour palette 800 x 1200 en longueur		Ast	mm	2175	2145			
4.35	Raggio di volta/Outer turning radius/Rayon de giration		Wa	mm	1280	2175			
Prestazioni/ Performance data/ Performances	5.1	Velocità di traslazione con senza carico / Travel speed, laden-unladen / Vitesse de translation avec-sans charge		km/h	—				
	5.2	Velocità di sollevamento con - senza carico / Lift speed, laden-unladen / Vitesse de levée avec-sans charge		mm/s	65/100			72/112	
	5.3	Velocità di discesa con-senza carico / Lowering speed, laden-unladen / Vitesse de descente avec-sans charge		mm/s	85/70			96/80	
	5.8	Pendenza massima superabile con-senza carico / Max. greadibility, laden-unladen / Rampe maximum avec-sans charge		%					
5.10	Freno di esercizio/Service brake/Frein de service		Manuale/Manual/Manuel						
Dati motore/ Electric motor/ Moteurs	6.1	Motore di traslazione, potenza s2 60min/Drive motor hourly rating s2/Moteur de translation, puissance s2 = 60 mn		kw	—				
	6.2	Motore di sollevamento, potenza s3 15%/Lift motor rating at s3 15%/Moteur de levée, puissance s3 = 15%		kw	1.5				
	6.3	Batteria secondo DIN 43531/35/36 A,B,C,non / Battery equipment acc. to DIN 43531/35/36 A,B,C,non / Batterie selon la norme DIN 43531/35/36/A,B,C,non		—					
	6.4	Voltaggio e capacità nominale della batteria ks/Battery voltage and nominal capacity ks/Tension de la batterie et capacité nominale Ks		V/Ah	12/150				
	6.5	Peso batteria/Battery weight/Poids de la batterie		kg	45				
Varie/ Other Autres	8.1	Tipo di comando di marcia/Type of drive control/Commande de vitesse		—					
	8.4	Soglia rumore secondo EN 12053, orecchio operatore/Average noise peak at operator's ear acc. to EN 12053/Niveau sonore moyen, mesuré à l'oreille du cariste selon EN12053		dB(A)	—				