


# TPL ELETTRICO / ELECTRIC STACKER / GERBEUR 1250 KG


## “LEO” SERIES



<b>LEO</b>		
Timone Handle Timon		REMA
Impianto elettronico Electronic system Système électronique		CURTIS DC
Centralina sollevamento Power pack Moteur de levée		HYDR - APP
Montante Mast Mât		CILINDRO CENTRALE CENTRAL CYLINDER VERIN CENTRAL
Carica batteria Battery Charger Chargeur		SEPARATO OUTER EXTERNE
Batteria Battery Batterie		24V - 210Ah



Disponibile anche in versione con kit pedana  
Also available with platform kit  
Disponible en option avec le kit du plateforme



				FALCONLIFT			
Caratteristiche/ Characteristics/ Caractéristiques	1.1	COSTRUTTORE / MANUFACTURER / CONSTRUCTEUR					
	1.2	Modello/Model designation/Désignation du constructeur		FLLE01229AL	FLLE01232	FLLE01236	
	1.3	Alimentazione/Power supply/Mode de translation		Elettrico/Electric/Électrique			
	1.4	Tipo di guida/Type of control/ Mode de conduite		Da terra/Pedestrian/Accompagnant			
	1.5	Portata/Load capacity/ Capacité nominale	Q	kg	1250		
	1.6	Baricentro del carico/Load centre/Centre de gravité de la charge nominale	c	mm	600		
	1.8	Distanza del carico/Load distance/Déport avant de la charge	x	mm	796		
	1.9	Interasse/Wheelbase/Empattement	y	mm	1278		
	Pesi/ Weight/ Poids	2.1	Peso proprio/Service weight/Poids à vide		kg	910	910 930
2.2		Pressione sugli assali, con carico lato guida-lato carico/Axle loading, laden front-rear / Charge par essieu avec charge côté conducteur-côté charge		kg	1030/1130	1030/1130 1040/1140	
2.3		Pressione sugli assali, senza carico lato guida-lato carico/Axle loading, unladen front-rear/Charge par essieu à vide côté conducteur-côté charge		kg	670/240	670/240 685/245	
Ruote e gommature/ Wheels types Roues et bandages		3.1	Gommatura/Tyres/Équipement roues		Poliuretano/Polyurethane/Polyuréthane		
		3.2	Dimensioni ruote - lato guida/ Tyre size - front /Dimensions des roues côté conducteur		mm	Ø 252x89	
		3.3	Dimensioni ruote - lato carico/ Tyre size - rear / Dimensions des roues côté charge		mm	Ø 80x70 / Ø 80x93	
		3.4	Ruote pivotanti/Caster wheels/Roue pivotante		mm	Ø 150x54	
	3.5	Numero ruote (x= trazione) lato guida-lato carico /Wheels - number (x= drive wheel) front-rear / Roues, nombre (x = roue motrice) côté conducteur-côté charge		1x+2/4			
	3.6	Carreggiata anteriore/Track width-front / Voie - côté conducteur		b10	mm	650	
	3.7	Carreggiata posteriore/Track width rear/Voie - côté charge		b11	mm	390/505	
Dimensioni base/ Basic dimensions/ Dimensions	4.2	Altezza montante abbassato/Lowered mast height/Hauteur du mât abaissé		h1	mm	1946 2096 2296	
	4.3	Alzata libera/ Free Lift/Levée libre		h2	mm	1490 158 158	
	4.4	Altezza di sollevamento/Lift height/Hauteur de levée		h3	mm	2820 3120 3520	
	4.5	Altezza montante sfilato/Extended mast height/Hauteur hors tout mât déployé		h4	mm	3276 3576 3976	
	4.9	Altezza timone in posizione di guida min. - max./Tiller height in drive position min. - max. / Hauteur du timon en position de conduite min. - max.		h14	mm	940/1320	
	4.15	Altezza forche abbassate/Lowered forks height/Hauteur sur fourches, en position basse		h13	mm	81	
	4.19	Lunghezza totale/Overall length/Longueur totale hors tout		l1	mm	1908	
	4.20	Lunghezza compreso spessore forche/Lenght to front face of forks/Longueur de la partie motrice, jusqu'à la face avant des fourches		l2	mm	758	
	4.21	Larghezza totale/Overall width/Largeur totale du châssis		b1	mm	890	
	4.22	Dimensioni forche/Forks dimensions/Dimensions des fourches		s/e/l	mm	60/180/1150	
	4.25	Scartamento esterno forche/Width over forks/Ecartement extérieur des fourches		b5	mm	570/685	
	4.32	Luce libera a metà passo/Ground clearance at the centre of wheelbase/Garde au sol au milieu de l'empattement		m2	mm	26	
	Prestazioni/ Performance data/ Performances	4.33	Larghezza corsia di lavoro con pallet 1000x1200 trasversale/Aisle width for pallet 1000x1200 cross-ways/Largeur d'allée pour palette 1000 x 1200 en largeur		Ast	mm	2224
4.34		Larghezza corsia di lavoro con pallet 800x1200 longitudinale/Aisle width for pallets 800x1200 length-ways/Largeur d'allée pour palette 800 x 1200 en longueur		Ast	mm	2158	
4.35		Raggio di volta/Outer turning radius/Rayon de giration		Wa	mm	1590	
5.1		Velocità di traslazione con-senza carico / Travel speed, laden-unladen / Vitesse de translation avec-sans charge		km/h	5.2/5.5		
5.2		Velocità di sollevamento con - senza carico / Lift speed, laden-unladen / Vitesse de levée avec-sans charge		mm/s	110/170		
Dati motore/ Electric motor/ Moteurs	5.3	Velocità di discesa con-senza carico / Lowering speed, laden-unladen / Vitesse de descente avec-sans charge		mm/s	120/130		
	5.8	Pendenza massima superabile con-senza carico / Max. greadibility, laden-unladen / Rampe maximum avec-sans charge		%	6/12		
	5.10	Freno di esercizio/Service brake/Frein de service		Elettromagnetico/Electromagnetic/Électromagnétique			
	6.1	Motore di traslazione, potenza s2 60min/Drive motor hourly rating s2/Moteur de translation, puissance s2 = 60 mn		kw	1.2		
	6.2	Motore di sollevamento, potenza s3 15%/Lift motor rating at s3 15%/Moteur de levée, puissance s3 = 15%		kw	2.2		
Varie/ Other Autres	6.3	Batteria secondo DIN 43531/35/36 A,B,C,non / Battery equipment acc. to DIN 43531/35/36 A,B,C,non / Batteries selon la norme DIN 43531/35/36/A,B,C,non		3PzS			
	6.4	Voltaggio e capacità nominale della batteria ks/Battery voltage and nominal capacity ks/Tension de la batterie et capacité nominale Ks		V/Ah	24/210		
	6.5	Peso batteria/Battery weight/Poids de la batterie		kg	-		
8.1	Tipo di comando di marcia/Type of drive control/Commande de vitesse		Mosfet				
8.4	Soglia rumore secondo EN 12053, orecchio operatore/Average noise peak at operator's ear acc. to EN 12053/Niveau sonore moyen, mesuré à l'oreille du cariste selon EN12053		dB(A)	67			

FALCONLIFT POINT